



Činnosť linky: delenie priečne a pozdĺžne do presných prístrihov (tabúl)

Certifikát: ISO 9001:2000 od r. 2004

[www.wagnerxr.eu](http://www.wagnerxr.eu)

Technické parametre linky	VSTUP - VÝSTUP Veľká Linka (VL)		VSTUP - VÝSTUP Malá Linka (ML)		VSTUP - VÝSTUP Uhlová Linka (VUL)	
ROK VÝROBY	1998		2004		2016	
HRÚBKA	0,20 – 2,00 mm		0,20 – 2,00 mm		0,20 – 2,00 mm	
ŠÍRKA	max. 1 530 mm min. 200 mm po dohode aj menej		max. 1 030 mm		max. 1 530 mm min. 200 mm po dohode aj menej	
DĹŽKA	min. 1 mm – max. 10 000 mm		min. 1 mm – max. 10 000 mm		min. 10 mm – max. 3 000 mm + dohoda	
POZDĹŽNE DELENIE S PRIEČNYM STRIHOM	5 pozdĺžnych rezov s min. š. 130,130,200,130,130 mm (195) len po dohode		nie		4 pozdĺžne rezy s min. š. 100 mm + dohoda	
HMOTNOSŤ ZVITKU MAX.	max. 10 ton, po dohode aj viac		max. 4 tony		max. 10 ton, po dohode aj viac	
VNÚTORNÝ PRIEMER ZVITKU	500 mm, 600 mm	-/+ 50 mm	500 mm, 600 mm	-/+ 50 mm	500 mm, 600 mm	-/+ 50 mm
MAX. VONKAJŠÍ PRIEMER ZVITKU	1 700 mm		1 400 mm		1 700 mm	
ŠÍRKOVÁ TOLERANCIA (konkr. normy)	+/- 0,50 mm	DIN, STN, EN	nie	Nie	+/- 0,50 mm	DIN, STN, EN
DLŽKOVÁ TOLERANCIA (konkr. normy)	+/- 0,30 mm	DIN, STN, EN	+/- 30 mm	DIN, STN, EN	+/- 0,50 mm	DIN, STN, EN
DRUH ROVNAČKY (rovinnosť tolerancia)	7 valcová rovnačka		5 valcová rovnačka		7 valcová rovnačka	
BOČNÝ OREZ	obojsťranne min. 8 mm		nie, výstupný materiál ako na vstupe, bez orezu, delenie len na dĺžku		obojsťranne min. 8 mm	
MOŽNOSŤ OLEJOVANIA (jedno/obojsťranne)	nie	nemá	nie	nemá	nie	nemá
KVALITA REZU, VÝŠKA OSTRAPU	0,03 mm		0,03 mm		0,03 mm	
KAPACITA / MESIAC (t)	2 500 ton pri ideálnych váhach VZ v závislosti od hrúbky a rozmeru					
SPOSOB DOPRAVY	kamión 24 ton x 3/+3,5 t 3x					
VÝKON LINKY - hodinový / m za minútu	35 m / 1 min		45 m / 1 min			
SKLADOVÉ MOŽNOSTI pred/za linkou	1 000 ton závisí od hmotnosti jedinca					
PREDKLADACIE LEHOTY - počet dní	7 až 14 dní		7 až 14 dní		7 až 14 dní	
Aký materiál ste schopní spracovať	SVa, pozink, lakoplast, dynamo, TVa, pocin		SVa, pozink, lakoplast, dynamo, pocin		SVa, pozink, lakoplast, dynamo, pocin	
Je za linkou preklápač	Nie, ukladač áno		Nie, ukladač áno		Nie, ukladač áno	
Aké balenie ste schopní	Štandardné, prepáskované priečne pozdĺžne ochranné uholníky, baliaca fólia antikorózna. Po dohode aj iné. Delenie uhlov – šírka pásu do 1530 mm, možný bočný orez.					